


## UNIK NA

Forsix Design, 2022



Only for painted frames  
Solo per telai verniciati




0,24 m³ - 21 kg  
55x65,5x63cm  
4 pcs [carton]

Stackable on floor [4pcs]  
Impilabile a terra [4pz]



PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2818

Chromed or painted 4-Legged metal frame, techno-polymer shell.  
Telaio in metallo 4 gambe, cromato o verniciato bianco, scocca in tecnopolimero.



### FIRE RETARDANT

IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1.  
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177.




### PERFORMED TEST

1. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
2. Vertical load on back rest EN 1728:2012+AC:2013
3. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013
4. Seat front edge durability test EN 1728:2012+AC:2013
5. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013
6. Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013
7. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013
8. Back impact test EN 1728:2012+AC:2013

1. Stability EN 1022:2018, clause 7.3



### FRAME FINISHES



## ACCESSORIES

CUSHION | CUSCINO  
Upholstered cushion.  
Cuscino tappezzato.



### CUSHION AVAILABLE FABRICS

[B] Blazer Fabric  
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 3  
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 3  
[E] Synthetic Leather Aurea  
[K] King Fabric  
[SX] Silvertex Fabric

[TC] COM Fabric  
Fabric required 4pcs: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

UPHOLSTERY | TAPPEZZERIA  
PU-Flex padded and upholstered shell.  
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



### UPHOLSTERY AVAILABLE FABRICS

[B] Blazer Fabric  
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 3  
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 3  
[E] Synthetic Leather Aurea  
[K] King Fabric  
[SX] Silvertex Fabric

[TC] COM Fabric  
Fabric required 1pc: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

White flexible polyurethane foam, density 30kg/m<sup>3</sup>, flame retardant according to the method:  
UNI 9175 - UNI 9175 / FA1, Class 1IM.

Poliuretano espanso flessibile di colore bianco, densità 30kg/m<sup>3</sup>, ignifugo secondo il metodo:  
UNI 9175 - UNI 9175/FA1, Classe 1IM.


## TROLLEY | CARRELLO

Painted grey adjustable dolly, for 4 legged chairs.  
Carrello per sedie 4 gambe, regolabile, verniciato grigio.



## TROLLEY | CARRELLO

Trolley for 4 legged chairs, painted black metal structure, heavy duty castors with brakes.  
Carrello per sedie 4 gambe, struttura in metallo verniciata nera, ruote ad alta resistenza con freni.



## QUALITY IN THE NATURAL RESPECT

100% Demountable product | Prodotto 100% disassemblabile  
100% Recyclable material | 100% Materiali riciclabili  
100% Made in Italy

### TECHNOPOLYMER

Gaber production employs exclusively high-tech thermoplastic materials, which are 100% recyclable. Gaber produces plastic injected materials without added chemicals. These materials are purchased within the European Union, so Gaber is exempted from registration with ECHA agency (European Agency for Chemicals Substances), in the complete respect of "Reach Regulation".

I compound di tecnopolimeri utilizzati da Gaber nella realizzazione dei propri prodotti sono caratterizzati da un'elevata resistenza strutturale, termica e all'abrasione. I tecnopolimeri utilizzati sono acquistati all'interno dell'Unione Europea, Gaber è esentata dall'obbligo di registrazione con l'agenzia ECHA (Agenzia Europea per Sostanze Chimiche), nel pieno rispetto del "Regolamento Reach".

### METAL

Gaber metal structures, in the full respect of our Natural Environment, are available with "trivalent" chroming and painted finishes. Prime-quality special Epoxy powder coating used on Gaber frames enhance color stability from batch to batch and over time, increasing its corrosion-resistance and achieving excellent resistance to atmospheric agents.

Le strutture metalliche realizzate da Gaber, nel pieno rispetto del nostro ambiente naturale, sono disponibili con finitura cromata "trivalente" o verniciata. La speciale verniciatura a polveri epossidiche utilizzata da Gaber, di prima qualità, migliora la stabilità del colore tra lotti e nel tempo, aumentando la resistenza alla corrosione e raggiungendo una resistenza ottimale agli agenti atmosferici.

### PADDINGS

The flexible polyurethane cold-pressed paddings Gaber uses on its upholstered articles do not contain CFC/HCFC (ODP=0: do not contribute the reduction of the atmospheric ozone layer), they are fire-retardant class 1-IM UNI 9175/CMHR following European Standards.

Le imbottiture dei prodotti Gaber sono realizzate in poliuretano flessibile, stampato a freddo, privo di CFC/HCFC (ODP=0: non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico), autoestinguento classe 1-IM Uni 9175/CMHR, seguendo le normative Europee in materia.

### CARTON BOXES

Corrugated paperboard carton boxes, printed with environmentally friendly inks, are made of 90% recycled and recyclable materials. Packaging is sized in order to optimize storage and transport requirements, both helping the environment and saving on transport costs.

L'imballaggio in cartone ondulato, stampato con inchiostri ecologici, è costituito per il 90% da materiali riciclati e riciclabili. Viene dimensionato per ottimizzare i requisiti di stoccaggio e di trasporto, favorendo l'ambiente nonché un risparmio sui costi di trasporto.

In all components, parts or materials used by Gaber to make its own products, be they plastic or metal, there are no dangerous substances within the certified limits of the following test methods reports:

In tutti i componenti, parti o materiali utilizzati da Gaber per realizzare i propri prodotti, siano essi plastici o metallici, non sono presenti sostanze pericolose nei limiti certificati dei seguenti metodi e rapporti di prova:

Cadmium/Cadmio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Lead/Piombo UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Mercury/Mercurio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Arsenic/Arsenico UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Selenium/Selenio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Chrome/Cromo VI CEI EN 62321:2009 Annex C  
Diisobutil ftalato (DIBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Dibutil ftalato (DBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Benzilbutil ftalato (BBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Di-n-ottil ftalato (DNOP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Diisononil ftalato (DINP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Diisodecil ftalato (DIDP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Dipentil ftalato (DPP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Dimetossietil ftalato (DMEP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Gaber Material "Plastomero/Elastomero" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-002

Gaber Material "Polipropilene FVR" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-003

Gaber Material "Metal tube | Tubo Metallico" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-001

Gaber Material "Metal Screws-Inserts | Ferramenta Metallica" Report n. | Rapporto di prova n. 20205139-001



## UNIK COLLECTION

The Unik collection allows multiple harmonic configurations for all contract settings, from the most traditional to the most innovative: a shell with a classic design, together with a wide selection of colors, fabrics and bases, offers unlimited customization possibilities.

La collezione Unik consente molteplici configurazioni armoniche per tutti gli ambienti contract, dai più tradizionali a quelli più innovativi: una scocca dal design classico che, unitamente a una vasta selezione di colori, tessuti e basamenti, offre illimitate possibilità di personalizzazione.

